



# フルカーボンフォーク FF-C400R 取扱説明書

品質保証規定及び取扱説明はよくお読み下さい。

## 【品質保証規定】

### 1. 保証の内容

この製品は、当社の製品規格に基づき厳重な品質管理のもとで製造されています。

取扱説明に従って、使用者が通常に使用したにも関わらず、万一品質上の不具合（<sup>かし</sup>瑕疵等）が発生したときは、品質保証規定に従って、無償交換等の対応を行います。

なお、交換した不具合部品は当社の所有となります。

### 2. 保証期間

お買い上げ日より1年間

### 3. 保証の適用除外

以下の項目に起因する故障は保証の対象となりません。

- ①使用者の使用上の不注意によるもの。
- ②衝突、転倒、道路の縁石等への乗り上げ、溝等への落下によるもの。
- ③法令の違反行為によって生じたもの（2人乗り等）。
- ④保守不備、整備不良または間違いにより生じたもの。
- ⑤使用者が構造、機能を改造または変更したため生じたもの。
- ⑥使用目的以外の駆使または一般に自転車が行かない場所（道路のない山岳、道のない土手の傾斜面等）での走行により生じたもの。
- ⑦レンタルなど不特定多数で使用される場合。
- ⑧地震、落雷、火災、水害、公害、その他人災、天災、地変によって生じたもの。
- ⑨手入れ不良、保管場所の不適、および時の経過により生じた塗装面、メッキ面およびプラスチック部品等の自然退色。
- ⑩部品の通常の摩耗または疲労と認めたもの。
- ⑪フロントフォークの故障に起因して発生した費用。（フロントフォークを自転車店に持ち込むために要した費用等）
- ⑫通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の経年劣化。

### 4. 保証修理の受け方

- ・保証をご希望の場合は、お買い上げいただきました販売店または P&P COMPONENTS 取扱い店に保証書と製品をお持ちいただき、保証をお申し出ください。なお、保証書の提示がない場合は保証を受けることができません。
- ・保証書の字句等を書き換えた場合は無効となります。
- ・保証書各記入欄（商品名、お買い上げ年月日、販売店名、住所、電話番号）の記入に不足、不備のあるものは無効となります。
- ・品質保証は日本国内で使用される場合に適用されます。海外に持ち出された場合は、その時点で保証対象外となります。

### 5. その他

品質保証書は本書に明示した期間、条件に基づき保証をお約束するものです。

従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

## 【取扱説明】

### 【乗車前点検】

- ・転倒や衝突等による大きな衝撃を受けたカーボン製部品は、ひび割れや曲がり等表面に損傷が見受けられない場合でも内部で破損している可能性があります。乗車する際は、下記の問題が生じていないか注意し、自転車の乗車前点検を行い安全運転を心がけてください。
- ・深い擦り傷やひび割れ、カーボン繊維のはがれ等、表面に損傷がないか。
- ・乗車前に車輪の固定を確認し、緩みやガタツキがある場合は再度固定し直してください。  
クイックリリースレバーの使用方法を誤ると、車輪の脱落などにより重大な事故や怪我につながるおそれがあります。  
また、走行中下記のような異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。  
そのまま継続して使用した場合、フロントフォークの破損等により重大な事故や怪我につながるおそれがあります。
- ・走行中にきしみ音や何かが割れたり、はじけたりするような音がする。
- ・自転車のいずれかの部分にぐらつきやガタツキがある。
- ・自転車の乗り心地やシフト、ブレーキ、ハンドル等の操作の感覚が急に变化した。

### 【組み付け・整備】

- ・本製品は金属製部品と異なり、変形するほどの大きな力が加えられたとき、曲がりやゆがみを生じることなく割れたり折れたりする特性があります。
- ・組み付けるステムとトップキャップの間に5mm以上のスペーサーを取り付ける必要があります。  
また、そのスペーサー上部とコラム上端プレッシャーアンカー上端がコラム上端より上になる場合はその上端のスタックは2~3mmにしてください。
- ・コラムは上記条件のもと、組み付ける部品に合わせて適切な長さでカットしてください。
- ・本製品を締め付けて部品固定する場合は、必ず各部品に表記もしくは取扱説明書に記載された適正締め付けトルクを確認し、トルクレンチを用いて作業を行ってください。
- ・コラム部には金属製コラムで使用されるスターファンゲルナット等は使用せず、カーボンコラム用のプレッシャープラグを必ず使用してください。
- ・フロントフォークのコラム径に適合したフレーム、ヘッドパーツを使用してください。
- ・ヘッドパーツに鋭利なバリ等がないか組み付け前に確認してください。  
バリがあった場合には細かい目のサンドペーパーでバリを取り除いてください。
- ・アヘッドステム以外は使用しないでください。
- ・玉押し圧入時にフロントフォークを傷付けないよう十分に注意し、必ず専用工具を使用してください。
- ・組み付けは必ず、お買い上げの販売店またはP&P COMPONENTS 取扱店へ依頼してください。

### 【使用上の注意】

- ・適切な長さにコラムをカットする以外、製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- ・本製品は舗装路での使用を想定しています。未舗装路などで過酷に使用すると、フロントフォークの破損などにより重大な事故や怪我につながるおそれがあります。
- ・洗浄する際には必ず、カーボン製品対応の洗浄剤を使用してください。
- ・カーボンは高温で品質が変化する場合があります。高温になる場所、もしくは長時間直射日光を受ける場所を避けて保管してください。
- ・該当フォークは、クイックな反応性を得るためにオフセット量が45mmと小さめに設計されています。そのため、オフセット量が大きいフォークから交換した場合、ペダルと前輪との間隔（トウクリアランス）が狭くなり、前輪とつま先が接触し転倒するおそれがあります。
- ・オフセット量が変化することによりコーナリングやダンシング、手放し時の挙動が大きく変化することがあります。  
フォーク交換直後の乗車は挙動の変化に十分注意の上、乗車ください。

### 【アフターサービスについて】

- ・保証期間外の対応は有料となります。
- ・保証期間内であっても、保証対象外の場合は有料となります。
- ・日常の点検および修理については、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- ・アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。

ホダカ株式会社  
TEL : 048-985-2000

受付時間  
月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）  
10 : 00 ~ 12 : 00、13 : 00 ~ 16 : 00

品質改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。